

wavin

Arot®

Rury osłonowe do układania w ziemi

Rury osłonowe DVK



Dwuścienne, karbowane rury do ochrony kabli

- Posiadają karbowaną ściankę zewnętrzną i gładką ściankę wewnętrzną
- Wysoka sztywność obwodowa
- Stosowane tylko w wykopach otwartych
- Używane jako przepusty pod drogami, ulicami i torowiskami
- Dostarczane ze złączką typu M
- Długość - 6 metrów

SYMBOL	KOD TOWARU	Ø ZEWN. x Ø WEWN.	ZESTAW
DVK 50	11 020 28	50 x 42 mm	720 m
DVK 75	11 020 34	75 x 63 mm	504 m
DVK 110	11 020 50	110 x 95 mm	300 m
DVK 125	11 020 54	125 x 108 mm	324 m
DVK 160	11 020 62	160 x 136 mm	144 m
DVK 232	11 020 68	232 x 200 mm	138 m

Kolanka DKF, DKN



Kolanka

- Dostarczane ze złączką typu M
- Promień - 800 mm.
- Dla rur typu DVK

Kąt 45°

SYMBOL	KOD TOWARU	Ø ZEWN. x Ø WEWN.
DKF 50	13 064 28	50 x 42 mm
DKF 75	13 064 34	75 x 63 mm
DKF 110	13 064 50	110 x 95 mm
DKF 125	13 064 54	125 x 108 mm
DKF 160	13 064 62	160 x 136 mm
DKF 232	13 064 68	232 x 200 mm

Kąt 90°

SYMBOL	KOD TOWARU	Ø ZEWN. x Ø WEWN.
DKN 50	13 065 28	50 x 42 mm
DKN 75	13 065 34	75 x 63 mm
DKN 110	13 065 50	110 x 95 mm
DKN 125	13 065 54	125 x 108 mm
DKN 160	13 065 62	160 x 136 mm
DKN 232	13 065 68	232 x 200 mm